

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-6—98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ

СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 6

ВЫБРАННЫЕ ТИПЫ АТТРИБУТОВ

Издание официальное



БЗ 3—98/510

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Московским научно-исследовательским центром (МНИЦ) Государственного Комитета Российской Федерации по связи и информатизации

ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 19 мая 1998 г. № 215

Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО/МЭК 9594-6—94 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 6. Выбранные типы атрибутов»

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1998

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

Введение	IV
Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определения и сокращения	2
4 Соглашения	2
Глава 2 ВЫБРАННЫЕ ТИПЫ АТТРИБУТОВ	
5 Определения выбранных типов атрибутов	2
5.1 Типы системных атрибутов	3
5.2 Типы атрибутов присвоения меток	3
5.3 Типы географических атрибутов	5
5.4 Типы организационных атрибутов	6
5.5 Типы пояснительных атрибутов	7
5.6 Типы атрибутов почтовой адресации	8
5.7 Типы атрибутов телекоммуникационной адресации	10
5.8 Предпочтительные типы атрибутов	12
5.9 Типы атрибутов прикладного уровня ВОС	12
5.10 Относительные типы атрибутов	13
Глава 3 ПРАВИЛА СРАВНЕНИЯ	
6 Определение правил сравнения	14
6.1 Правила сравнения строк	14
6.2 Правила сравнения базового синтаксиса	16
6.3 Правила сравнения времени	18
6.4 Правила сравнения первого компонента	19
6.5 Правила сравнения слов	20
Приложение А Выбранные типы атрибутов в АСН.1	21
Приложение В Сводный перечень атрибутов	31
Приложение С Верхние границы	32
Приложение D Алфавитный указатель атрибутов и правил сравнений	33

Введение

Настоящий стандарт разработан с целью обеспечения взаимосвязи систем обработки информации, предназначенных для предоставления услуг справочника. Совокупность подобных систем вместе с содержащейся в них информацией справочника может рассматриваться как единое целое, называемое справочником. Информация, хранимая справочником и называемая в целом «информационной базой справочника» (ИБС), используется обычно для обеспечения обмена данными между такими объектами, как логические объекты прикладного уровня, персонал, терминалы и дистрибутивные списки.

Справочник играет существенную роль во взаимосвязи открытых систем (ВОС), цель которой состоит в том, чтобы при минимуме технических согласований вне стандартов по ВОС обеспечить взаимосвязь систем обработки информации:

- поставляемых от различных изготовителей;
- использующих различные методы административного управления;
- имеющих различные уровни сложности;
- использующих различные технологии.

Настоящий стандарт определяет некоторое количество типов атрибутов, которые могут оказаться полезными во всем диапазоне применений справочника, а также некоторое количество синтаксисов стандартных атрибутов и правил сравнения. Одно из конкретных использований справочника при многих определенных в настоящем стандарте атрибутах состоит в формировании имен, в частности, для тех классов объектов, которые определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-7.

В приложении А приведена нотация АСН.1 для полного модуля, определяющего атрибуты, синтаксисы атрибутов и правила сравнения. В приложении В приведен сводный перечень типов атрибутов, облегчающий ссылки на них. В приложении С приведены используемые в спецификациях справочника предложенные ограничения сверху используемых значений, а в приложении D перечислены в алфавитном порядке списки используемых в настоящем стандарте атрибутов и правил сравнения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационная технология

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
СПРАВОЧНИКЧасть 6
Выбранные типы атрибутов

Information technology. Open Systems Interconnection. The directory. Part 6. Selected attribute types

Дата введения 1999—01—01

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет многие типы атрибутов и правил сравнения, которые могут оказаться полезными во всем диапазоне применений справочника.

Типы атрибутов и правила сравнения можно разбить на три категории, которые рассматриваются ниже.

Некоторые типы атрибутов и правила сравнения используются для разнообразных применений или воспринимаются и/или используются самим справочником.

Примечание — Рекомендуется, чтобы определенные в настоящем стандарте типы атрибутов и правила сравнения в каждом уместном случае использовались в основном для генерации новых типов атрибутов и правил сравнения.

Некоторые типы атрибутов и правила сравнения стандартизованы на международном уровне, но только для конкретных применений. Они определены в стандартах, относящихся к таким применениям.

Любой административный уполномоченный может в некоторых целях определить свои собственные типы атрибутов и правила сравнения. Они не будут стандартизованы на международном уровне и не доступны никому другому, кроме административного уполномоченного, который создает их только на основе двусторонних соглашений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.

ГОСТ 7.67—94 (ИСО 3166—88) СИБИД. Коды названий стран

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1—95 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем (ВОС). Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824—93 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация абстрактно-синтаксической нотации версии один (АСН.1).

ИСО/МЭК 9594-2—93* Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 2. Модели

Рекомендация E.123 (1988) МККТТ Нотация для национальных и международных телефонных номеров

Рекомендация E.164 МККТТ (1991) План нумерации для эры ISDN

Рекомендация F.1 МККТТ (1992) Эксплуатационные положения для международной службы телеграмм общего пользования

Рекомендация F.200 МККТТ (1992) Служба Телетекс

Рекомендация F.401 МККТТ (1992) Служба обработки сообщений. Присвоение имен и адреса в службах обработки сообщений общего пользования

Рекомендация T.30 МККТТ (1993) Процедуры документирования факсимильной передачи в коммутируемой телефонной сети общего пользования

Рекомендация T.61 МККТТ (1993) Репертуар знаков и наборы кодирования знаков для международной службы Телетекс

Рекомендация T.62 МККТТ (1993) Процедуры управления службой телетекс и факсисмильных служб группы 4.

Рекомендация X.121 МККТТ (1992) Международный план нумерации для сетей данных общего пользования

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины, определенные в ИСО/МЭК 9594-2:

- a) тип атрибута;
- b) класс объекта;
- c) правила сравнения.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ВКВ — Всемирное координированное время

РИ — Различительное имя

ЦСИС — Цифровая сеть с интеграцией служб

4 Соглашения

В настоящем стандарте под понятием «спецификация справочника» следует понимать ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-6, а под понятием «спецификации справочника» — части 1—9 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594.

Типы атрибутов и правила сравнения в настоящем стандарте определены путем использования параметров ATTRIBUTE и MATCHING RULE в классах информационных объектов, определенных в ИСО/МЭК 9594—2.

В настоящем стандарте приведены примеры использования типов атрибутов и правил сравнения с использованием неформальной нотации, где пара «тип атрибута и значение» представлены сокращением типа атрибута, за которой следует знак равенства (=), а затем примерное значение атрибута.

Глава 2 ВЫБРАННЫЕ ТИПЫ АТТРИБУТОВ

5 Определения выбранных типов атрибутов

Настоящий стандарт определяет некоторые типы атрибутов, которые могут оказаться полезными во всем диапазоне применений справочника.

Многие атрибуты, определенные в настоящем стандарте, образованы на основе общего синтаксиса ASN.1:

* Оригиналы стандартов и проектов ИСО/МЭК — во ВНИИКИ Госстандарта России.

```
DirectoryString { INTEGER: maxSize } ::= CHOICE {
    teletexString      TeletexString (SIZE (1..maxSize)),
    printableString    PrintableString (SIZE (1..maxSize)),
    universalString    UniversalString (SIZE (1..maxSize)) }
```

Некоторые реализации справочника не обеспечивают последний вариант и не обладают возможностью создания, сравнения или отображения атрибутов, имеющих такой синтаксис.

5.1 Типы системных атрибутов

5.1.1 Информация знаний

Этот атрибут определяет визуально читаемое накопленное описание сведений, управляемое особым агентом системы справочника.

Примечание — В настоящее время неактуален.

```
knowledgeInformation ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX DirectoryString      {ub-knowledge-information}
    EQUALITY MATCHING RULE          caseIgnoreMatch
    ID                               id-at-knowledgeInformation }
```

5.2 Типы атрибутов присвоения меток

Эти типы атрибутов относятся к информации об объектах, которая может увязываться с этими объектами в явном виде путем присвоения меток.

5.2.1 Имя

Этот атрибут является супертипом атрибута, из которого могут быть сформированы типы атрибутов строк, используемых обычно для присвоения имен.

```
name ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX                      DirectoryString {ub-name}
    EQUALITY MATCHING RULE           caseIgnoreMatch
    SUBSTRINGS MATCHING RULE        caseIgnoreSubstringsMatch
    ID                               id-at-name }
```

5.2.2 Общее имя

Этот атрибут определяет идентификатор объекта. Он не является именем справочника; это имя (возможно, неоднозначное) объекта, по которому он общеизвестен в некоторой ограниченной области (такой, как организация) и которое соответствует существующим в стране соглашениям по присвоению имен, или той культуре, к которой этот объект имеет отношение.

Значением атрибута является строка, выбранная лицом или организацией, которых она описывает, либо организацией, ответственной за объект, которую она описывает, для устройств и логических объектов прикладного уровня. Например, типичное имя лица в англоязычных странах содержит персональное обращение (Мр., Мс., Др., Профессор, Сэр, Лорд), первое имя, промежуточное(ые) имя(ена), последнее имя, фамилию, определитель поколения (при наличии такового, например, Младший), награды и звания [при наличии таковых, например, КА (королевский адвокат)].

Примеры:

CN = «Mr. Robin Lachlan McLeod BSc (Hons) CEng MIEE»

CN = «Divisional Coordination Committee»

CN = «High Speed Modem»

Любой из вариантов должен быть связан с поименованным объектом в виде отдельного и альтернативного значения атрибута.

Допускаются и другие общие варианты, например использование промежуточного имени в качестве предпочтительного первого имени; использование «Bill» вместо «William», и т. п.

```
commonName ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF                      name
    WITH SYNTAX                      DirectoryString {ub-common-name}
    ID                               id-at-commonName }
```

5.2.3 Фамилия

Этот атрибут определяет лингвистическую конструкцию, которую обычно индивидуум наследует от своих родителей или приобретает при бракосочетании и под которой он общеизвестен.

Значение атрибута представляется строкой, например «McLeod».

```

surname ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF          name
  WITH SYNTAX        DirectoryString {ub-name}
  ID                  id-at-surname }

```

5.2.4 Приобретенное имя

Этот атрибут определяет лингвистическую конструкцию имени, которое обычно дается индивидууму родителями или выбирается индивидуумом, или под которым он общеизвестен.

Значение атрибута «приобретенное имя» представляется строкой, например «David» или «Jean Paul».

```

givenName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF          name
  WITH SYNTAX        DirectoryString {ub-name}
  ID                  id-at-givenName }

```

5.2.5 Инициалы

Этот атрибут содержит инициалы некоторых или всех имен индивидуума, но не фамилии(ий).

Значение атрибута представляется строкой, например «D» или «D.», или «J.P.».

```

initials ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF          name
  WITH SYNTAX        DirectoryString {ub-name}
  ID                  id-at-initials }

```

5.2.6 Определитель поколения

Этот атрибут содержит строку, которая используется, чтобы обеспечить информацию о поколении для квалификации имени индивидуума.

Значение атрибута представляется строкой, например «Jr» или «II».

```

generationQualifier ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF          name
  WITH SYNTAX        DirectoryString {ub-name}
  ID                  id-at-generationQualifier}

```

5.2.7 Уникальный идентификатор

Этот атрибут определяет идентификатор, который может быть использован для распознавания объектов при обращении, когда различительное имя используется неоднократно. Это может быть, например, закодированный идентификатор объекта, сертификат, дата, отметка времени, или некоторая другая форма удостоверения подлинности различительного имени.

Значение атрибута представляется строкой битов.

```

uniqueIdentifier ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX        UniqueIdentifier
  EQUALITY MATCHING RULE bitStringMatch
  ID                  id-at-uniqueIdentifier }

```

```
UniqueIdentifier ::= BIT STRING
```

5.2.8 Определитель различительного имени (РИ)

Этот атрибут определяет недвусмысленную информацию, которая должна быть добавлена к соответствующему различительному имени записи. Эта информация должна использоваться для записей, содержащихся в группе агентов системы справочника, которые в противном случае имели бы одинаковое имя и его смысл у данного агента системы справочника был бы такой же, что и у всех записей, к которым эта информация была добавлена.

```

dnQualifier ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX        PrintableString
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  ORDERING MATCHING RULE caseIgnoreOrderingMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID                  id-at-dnQualifier }

```

5.2.9 Серийный номер

Этот атрибут определяет идентификатор — серийный номер устройства.

Значение атрибута представляет собой распечатываемую строку.


```
serialNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX                               PrintableString (SIZE
                                             (1...ub-serialNumber))
  EQUALITY MATCHING RULE                    caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE                 caseIgnoreSubstringsMatch
  ID                                         id-at-serialNumber }
```

5.3 Типы географических атрибутов

Эти типы атрибутов касаются географических местоположений или регионов, относящихся к объекту.

5.3.1 *Имя страны*

Этот атрибут определяет страну. При его использовании в качестве компонента имени справочника он определяет страну, в которой физически расположен поименованный объект или с которой он связан каким-либо другим существенным образом.

Значение атрибута представляется строкой, взятой из ГОСТ 7.67.

```
countryName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                               name
  WITH SYNTAX                               PrintableString (SIZE (2)) — кодировано только по 3166
  SINGLE VALUE                              TRUE
  ID                                         id-at-countryName }
```

5.3.2 *Имя местоположения*

Этот атрибут определяет местоположение. При его использовании в качестве компонента имени справочника он определяет географическую область или местоположение, где физически расположен поименованный объект или с которыми он связан каким-либо другим существенным образом.

Значение атрибута представляется строкой, например L = «Edinburgh».

```
localityName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                               name
  WITH SYNTAX                               DirectoryString {ub-locality-name}
  ID                                         id-at-localityName }
```

Атрибут «групповое имя местоположения» определяет имя совокупности записей.

```
collectiveLocalityName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                               localityName
  COLLECTIVE                               TRUE
  ID                                         id-at-collectiveLocalityName }
```

5.3.3 *Имя города или провинции*

Этот атрибут определяет город или провинцию. При его использовании в качестве компонента имени справочника он определяет географическую подобласть, в которой поименованный объект расположен физически или с которой он связан некоторым существенным образом.

Значение атрибута представляется строкой, например S = «Ohio».

```
stateOrProvinceName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                               name
  WITH SYNTAX                               DirectoryString {ub-state-name}
  ID                                         id-at-stateOrProvinceName }
```

Атрибут «групповое имя города или провинции» определяет имя местоположения или провинции совокупности записей.

```
collectiveStateOrProvinceName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                               stateOrProvinceName
  COLLECTIVE                               TRUE
  ID                                         id-at-collectiveStateOrProvinceName }
```

5.3.4 *Адрес улицы*

Этот атрибут определяет местоположение для локального распределения и физической доставки сообщения по почтовому адресу, т. е. название улицы, площади или проспекта и номер дома. При использовании этого типа в качестве компонента имени справочника он определяет адрес улицы, на которой расположен поименованный объект или с которым он связан некоторым существенным образом.

Значение атрибута представляется строкой, например «Arnulfstraße 60».

```
streetAddress ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-street-address}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-streetAddress }
```

Атрибут «групповой адрес улиц» определяет адрес улицы при совокупности записей.

```
collectiveStreetAddress ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF streetAddress
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectiveStreetAddress }
```

5.3.5 Идентификатор дома

Этот атрибут определяет лингвистическую конструкцию, которая используется для идентификации конкретного здания, например номер дома или название дома относительно улицы, авеню, города и т. п.

Значение атрибута представляется строкой, например «14».

```
houseIdentifier ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-name}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-houseIdentifier }
```

5.4 Типы организационных атрибутов

Эти типы атрибутов имеют отношение к организациям и могут быть использованы для описания объектов с точки зрения организации, к которой они относятся.

5.4.1 Имя организации

Этот атрибут определяет организацию. При использовании этого атрибута в качестве компонента имени справочника он определяет организацию, с которой связан поименованный объект.

Значение атрибута представляется строкой, выбранной организацией (например O = «Scottish Telecommunications plc»). Любые варианты должны быть связаны с названной организацией в виде отдельных и альтернативных значений атрибута.

```
organizationName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF name
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-organization-name}
  ID id-at-organizationName }
```

Атрибут «групповое имя организации» определяет имя организации при совокупности записей.

```
collectiveOrganizationName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF organizationName
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectiveOrganizationName }
```

5.4.2 Имя подразделения организации

Этот атрибут определяет подразделение организации. При его использовании в качестве компонента имени справочника он определяет подразделение организации, с которой связан поименованный объект.

Указанное подразделение организации понимается как часть организации, обозначенной атрибутом «имя организации». И поэтому при использовании атрибута «имя подразделения организации» в имени справочника он должен быть связан с атрибутом «имя организации».

Значение атрибута представляется строкой, выбранной организацией, частью которой является данное подразделение (например OU = «Technology Division»). Обычно используемое сокращение «TD» может быть отдельным и альтернативным значением атрибута.

Пример

O = «Scottel», OU = «TD»

```
organizationalUnitName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF name
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-organizational-unit-name}
  ID id-at-organizationalUnitName }
```

Атрибут «групповое имя подразделения организации» определяет имя подразделения организации при совокупности записей.

```
collectiveOrganizationalUnitName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF   organizationalUnitName
  COLLECTIVE   TRUE
  ID           id-at-collectiveOrganizationalUnitName }
```

5.4.3 Название

Этот атрибут указывает определенное положение или функцию объекта в организации. Значение атрибута представляется строкой.

Пример

T = «Менеджер, распределенные применения»

```
title ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF   name
  WITH SYNTAX  DirectoryString {ub-title}
  ID           id-at-title }
```

5.5 Типы пояснительных атрибутов

Эти типы атрибутов относятся к пояснениям (например на естественном языке) каких-либо свойств объекта.

5.5.1 Описание

Этот атрибут определяет текст, описывающий соответствующий объект.

Например, объект «заинтересованные в стандартизации» может иметь соответствующее описание «дистрибутивный список для обмена информацией относительно разработки стандартов в пределах компании».

Значение атрибута представляется строкой.

```
description ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX          DirectoryString {ub-description}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID                   id-at-description }
```

5.5.2 Руководство к поиску

Этот атрибут определяет информацию о предложенном критерии поиска, которая может быть включена в некоторые записи, предназначенные в качестве удобных базовых объектов для операций поиска (например страна или организация).

Критерий поиска содержит факультативный идентификатор типа отыскиваемого объекта и комбинацию типов атрибутов и логических операторов, подлежащих использованию в конструкциях фильтра. Для каждого элемента критерия поиска можно определить степень сопоставимости, например приблизительное соответствие.

Атрибут «руководство к поиску» может обращаться к отображению различных типов запросов, например при поиске «постоянно проживающего лица» или «сотрудника организации», который может осуществляться из базового объекта, из которого прочитано «руководство к поиску».

```
searchGuide ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX          Guide
  ID                   id-at-searchGuide }

Guide ::= SET {
  objectClass          [0]    OBJECT-CLASS.&id OPTIONAL,
  criteria              [1]    Criteria }

Criteria ::= CHOICE {
  type                 [0]    Criterialtem,
  and                  [1]    SET OF Criteria,
  or                   [2]    SET OF Criteria,
  not                  [3]    Criteria}

Criterialtem ::= CHOICE {
  equality              [0]    Attribute Type,
  substrings           [1]    Attribute Type,
  greaterOrEqual       [2]    AttributeType,
```

lessOrEqual [3] Attribute Type,
 approximateMatch [4] Attribute Type}

Пример

Ниже приведено возможное значение атрибута «руководство к поиску», которое может храниться в записи «местоположение» класса объекта, с целью показать способ отыскания записи класса объекта «постоянно проживающее лицо».

```
residential-person-guide Guide ::= {
  objectClass residentialPerson.&id,
  criteria and: {
    type: substrings: commonName. &id,
    type: substrings: streetAddress. &id }}
```

Конструкция фильтра получается непосредственно из этого значения «руководства».

Шаг 1) создает промежуточное значение фильтра

```
intermediate-filter Filter ::= =
and: {
  item: substrings {
    type commonName.&id,
    strings {any: teletexString: «Dubois» }},
  item: substrings {
    type streetAddress.&id,
    strings {any: teletexString «Hugo» }}}
```

Шаг 2) создает фильтр для сравнения записей «постоянно проживающее лицо» в поддереве:

```
residential-person-filter Filter ::= =
and: {
  item: equality: {
    type objectClass.&id,
    assertion residentialPerson.&id },
  intermediateFilter }
```

5.5.3 Руководство к углубленному поиску

Этот атрибут представляет собой расширение атрибута «руководство к поиску» путем добавления информации о рекомендуемой глубине поиска при поиске среди подчиненных объектов данного класса объекта.

```
enhancedSearchGuide ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX EnhancedGuide
  ID id-at-enhancedSearchGuide }
EnhancedGuide ::= SEQUENCE {
  objectClass [0] OBJECT-CLASS.&id,
  criteria [1] Criteria
  subset [2] INTEGER
  {baseObject (0), oneLevel (1), wholeSubtree (2) }
  DEFAULT oneLevel }
```

5.5.4 Деловая категория

Этот атрибут определяет информацию относительно рода занятий некоторых объектов общей категории, например людей. Он может, например, обеспечить средства опроса справочника относительно людей одинакового рода занятий.

```
businessCategory ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-business-category}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-businessCategory }
```

5.6 Типы атрибутов почтовой адресации

Эти типы атрибутов имеют отношение к информации, необходимой для физической почтовой доставки сообщений объекту.

5.6.1 Почтовый адрес

Этот атрибут определяет адресную информацию, необходимую для физической доставки почтовых сообщений почтовым уполномоченным к поименованному объекту.

Значение атрибута обычно содержит выбранные атрибуты из версии 1 неформатированного почтового адреса отправителя/получателя (О/П) системы обработки сообщения в соответствии с Рекомендацией МККТТ F.401 и ограничивается шестью строками, по 30 знаков в каждой, включая почтовое имя страны. Обычно информация, содержащаяся в таком адресе, может включать в себя имя адресата, название улицы, города или провинции, почтовый код и возможно номер почтового абонентского ящика, в зависимости от конкретных требований поименованного объекта.

```
postalAddress ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX PostalAddress
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreListMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreListSubstringsMatch
  ID id-at-postalAddress }
PostalAddress ::= SEQUENCE SIZE (1..ub-postal-line) OF
  DirectoryString {ub-postal-string}
```

Атрибут «групповой почтовый адрес» определяет почтовый адрес при совокупности записей.

```
collectivePostalAddress ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF postalAddress
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectivePostalAddress }
```

5.6.2 Почтовый код

Этот атрибут определяет почтовый код поименованного объекта. При его наличии он может быть частью почтового адреса объекта.

Значение атрибута представляется строкой.

```
postalCode ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-postal-code}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-postalCode }
```

Атрибут «групповой почтовый код» определяет почтовый код при совокупности записей.

```
collectivePostalCode ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF postalCode
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectivePostalCode }
```

5.6.3 Почтовый абонентский ящик

Этот атрибут определяет почтовый абонентский ящик, через который объект может получить физическую почтовую доставку. При его наличии значение атрибута является частью почтового адреса объекта.

```
postOfficeBox ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {(ub-post office-box)}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-postOfficeBox }
```

Атрибут «групповой почтовый абонентский ящик» определяет почтовый абонентский ящик при совокупности записей.

```
collectivePostOfficeBox ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF postOfficeBox
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectivePostOfficeBox }
```

5.6.4 Имя учреждения физической доставки

Этот атрибут определяет название города, деревни, и т. п., где расположено учреждение физической доставки.

```
physicalDeliveryOfficeName ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-physical-office-name}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-physicalDeliveryOfficeName }
```

Атрибут «групповое имя учреждения физической доставки» определяет почтовое имя учреждения физической доставки при совокупности записей.

```
collectivePhysicalDeliveryOfficeName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF   physicalDeliveryOfficeName
  COLLECTIVE   TRUE
  ID           id-at-collectivePhysicalDeliveryOfficeName }
```

5.7 Типы атрибутов телекоммуникационной адресации

Эти типы атрибутов относятся к адресной информации, необходимой для обмена данными с объектом, использующим телекоммуникационные средства.

5.7.1 Телефонный номер

Этот атрибут определяет номер телефона, относящийся к объекту.

Значение атрибута представляется строкой, которая полностью соответствует международному формату представления международных телефонных номеров, см. Рекомендацию МККТТ E.123 (например, « + 44 582 10101»).

```
telephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX      PrintableString (SIZE
                    (1 ... ub-telephone-number))
  EQUALITY MATCHING RULE telephoneNumberMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE telephoneNumberSubstringsMatch
  ID               id-at-telephoneNumber }
```

Атрибут «групповой телефонный номер» определяет номер телефона при совокупности записей.

```
collectiveTelephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF       telephoneNumber
  COLLECTIVE       TRUE
  ID               id-at-collectiveTelephoneNumber }
```

5.7.2 Номер телекса

Этот атрибут определяет номер телекса, код страны и код ответчика телексного терминала, относящиеся к объекту.

```
telexNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX      TelexNumber
  ID               id-at-telexNumber }

TelexNumber ::= SEQUENCE {
  telexNumber      PrintableString (SIZE (1 ... ub-telex-number)),
  countryCode      PrintableString (SIZE (1 ... ub-country-code)),
  answerback      PrintableString (SIZE (1 ... ub-answerback)) }
```

Атрибут «групповой номер телекса» определяет номер телекса при совокупности записей.

```
collectiveTelexNumber ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF       telexNumber
  COLLECTIVE       TRUE
  ID               id-at-collectiveTelexNumber }
```

5.7.3 Идентификатор телетексного терминала

Этот атрибут определяет идентификатор телетексного терминала (и факультативно параметры) для телетексного терминала, относящегося к данному объекту.

Значение атрибута представляется строкой, сформированной согласно Рекомендации F.200 МККТТ, и факультативным набором, компоненты которого соответствуют Рекомендации T.62 МККТТ.

```
teletexTerminalIdentifier ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX      TeletexTerminalIdentifier
  ID               id-at-teletexTerminalIdentifier }

TeletexTerminalIdentifier ::= SEQUENCE {
  teletexTerminal  PrintableString
                    (SIZE (1 ... ub-teletex-terminal-id)),
  parameters       TeletexNonBasicParameters OPTIONAL }
```

Атрибут «групповой идентификатор телетексного терминала» определяет идентификатор терминала телекса при совокупности записей.

```
collectiveTeletexTerminalIdentifier ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF      teletexTerminalIdentifier
  COLLECTIVE      TRUE
  ID              id-at-collectiveTeletexTerminalIdentifier }
```

5.7.4 Факсимильный телефонный номер

Этот атрибут определяет телефонный номер факсимильного терминала (и факультативно его параметры), относящегося к объекту.

Значение атрибута представляется строкой, сформированной в соответствии с международным форматом для представления международных телефонных номеров согласно Рекомендации E.123 МККТТ (например, « + 81 3 347 7418»), и факультативной строкой битов, сформированной в соответствии с Рекомендацией T.30 МККТТ.

```
facsimileTelephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX      FacsimileTelephoneNumber
  ID              id-at-facsimile TelephoneNumber }
FacsimileTelephoneNumber ::= SEQUENCE {
  telephoneNumber PrintableString (SIZE
    (1 .. ub-telephone-number)),
  parameters       G3FacsimileNonBasicParameters OPTIONAL}
```

Атрибут «групповой факсимильный телефонный номер» определяет факсимильный телефонный номер при совокупности записей.

```
collectiveFacsimileTelephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF      facsimileTelephoneNumber
  COLLECTIVE      TRUE
  ID              id-at-collectiveFacsimileTelephoneNumber }
```

5.7.5 Адрес X.121

Этот атрибут согласно Рекомендации X.121 МККТТ определяет адрес, относящийся к объекту.

```
x121Address ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX      NumericString (SIZE (1 .. ub-x121-address))
  EQUALITY MATCHING RULE numericStringMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE numericStringSubstringsMatch
  ID              id-at-x121Address }
```

5.7.6 Международный номер ЦСИС

Этот атрибут определяет международный номер ЦСИС, относящийся к объекту.

```
internationalISDNNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX      NumericString (SIZE
    (1 .. ub-international-isdn-number))
  EQUALITY MATCHING RULE numericStringMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE numericStringSubstringsMatch
  ID              id-at-internationalISDNNumber }
```

Атрибут «групповой международный номер ЦСИС» определяет международный номер ЦСИС при совокупности записей.

```
collectiveInternationalISDNNumber ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF      internationalISDNNumber
  COLLECTIVE      TRUE
  ID              id-at-collectiveInternationalISDNNumber }
```

5.7.7 Зарегистрированный адрес

Этот атрибут определяет мнемонику адреса, относящегося к объекту, который находится в конкретном пункте города. Эта мнемоника регистрируется в стране, в которой находится данный город, и используется для обеспечения телеграфных служб общего пользования согласно Рекомендации F.1 МККТТ.

```
registeredAddress ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF      postalAddress
  WITH SYNTAX      PostalAddress
  ID              id-at-registeredAddress }
```

5.7.8 Указатель получателя

Этот атрибут определяет (согласно Рекомендациям F.1 и F.31 МККТТ) страну и город, относящиеся к объекту (адресату), необходимые для обеспечения телеграфных служб общего пользования.

```
destinationIndicator ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX
  EQUALITY MATCHING RULE
  SUBSTRINGS MATCHING RULE
  ID
  PrintableString (SIZE
    (1..ub-destination-indicator))
  — только знаки алфавита
  caseIgnoreMatch
  caseIgnoreSubstringsMatch
  id-at-destinationIndicator }
```

5.8 Предпочтительные типы атрибутов

Эти типы атрибутов относятся к предпочтительности объектов.

5.8.1 Предпочтительный метод доставки

Этот атрибут определяет приоритет объекта относительно метода взаимодействия с ним.

```
preferredDeliveryMethod ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX
  any-delivery-method (0),
  mhs-delivery (1),
  physical-delivery (2),
  telex-delivery (3),
  teletex-delivery (4),
  g3-facsimile-delivery (5),
  g4-facsimile-delivery (6),
  ia5-terminal-delivery (7),
  videotex-delivery (8),
  telephone-delivery (9) }
  SEQUENCE OF INTEGER {
  SINGLE VALUE
  ID
  TRUE
  id-at-preferredDeliveryMethod }
```

5.9 Типы атрибутов прикладного уровня ВОС

Эти типы атрибутов относятся к информации об объектах прикладного уровня ВОС.

5.9.1 Адрес на уровне представления

Этот атрибут определяет на уровне представления адрес объекта, представляющего собой логический объект прикладного уровня ВОС.

Значением атрибута «адрес на уровне представления» является адрес, определенный в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1.

```
presentationAddress ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX
  EQUALITY MATCHING RULE
  SINGLE VALUE
  ID
  PresentationAddress
  presentationAddressMatch
  TRUE
  id-at-presentationAddress }
```

```
PresentationAddress ::= SEQUENCE {
  pSelector [0] OCTET STRING OPTIONAL,
  sSelector [1] OCTET STRING OPTIONAL,
  tSelector [2] OCTET STRING OPTIONAL,
  nAddresses [3] SET SIZE (1..MAX) OF OCTET STRING }
```

5.9.2 Обеспечиваемый прикладной контекст

Этот атрибут определяет идентификатор(ы) объекта(ов) прикладного(ых) контекста(ов), который(ые) обеспечивает данный объект (логический объект прикладного уровня ВОС).

```
supportedApplicationContext ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX
  EQUALITY MATCHING RULE
  ID
  OBJECT IDENTIFIER
  objectIdentifierMatch
  id-at-supportedApplicationContext }
```

5.9.3 Протокольная информация

Этот атрибут логически увязывает протокольную информацию с каждым адресом на сетевом уровне в атрибуте «адрес на уровне представления».

Для каждого nAddress протокольный компонент идентифицирует протокол или профиль сетевого и транспортного уровней.

```

protocollInformation ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX                ProtocollInformation
  EQUALITY MATCHING RULE    protocollInformationMatch
  ID                          id-at-protocollInformation }

```

```

ProtocollInformation ::= SEQUENCE {
  nAddress                    OCTET STRING,
  profiles                    SET OF OBJECT IDENTIFIER }

```

5.10 Относительные типы атрибутов

Эти типы атрибутов касаются информации об объектах, которые имеют некоторое отношение к конкретному объекту.

5.10.1 Различительное имя

Этот атрибут является атрибутом для определения имени объекта.

```

distinguishedName ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX                DistinguishedName
  EQUALITY MATCHING RULE    distinguishedNameMatch
  ID                          id-at-distinguishedName }

```

5.10.2 Набор

Этот атрибут определяет группу имен, относящихся к объекту.

Значением атрибута является различительное имя.

```

member ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                 distinguishedName
  ID                          id-at-member }

```

5.10.3 Уникальный набор

Этот атрибут определяет группу уникальных имен, относящейся к объекту. Уникальное имя — это такое имя, которое факультативно различается путем включения уникального идентификатора.

Значением атрибута является различительное имя, сопровождаемое факультативным уникальным идентификатором.

```

uniqueMember ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX                NameAndOptionalUID
  EQUALITY MATCHING RULE    uniqueMemberMatch
  ID                          id-at-uniqueMember }
NameAndOptionalUID ::= SEQUENCE {
  dn                          DistinguishedName,
  uid                         UniqueIdentifier OPTIONAL }

```

5.10.4 Владелец

Этот атрибут определяет имя некоторого объекта, который несет определенную ответственность за соответствующий объект.

Значением атрибута «владелец» является различительное имя (которое может представлять группу имен и повторяться).

```

owner ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                 distinguishedName
  ID                          id-at-owner }

```

5.10.5 Выполняемая роль

Этот атрибут определяет имя объекта, который выполняет организационную роль.

Значением атрибута является различительное имя.

```

roleOccupant ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF                 distinguishedName
  ID                          id-at-roleOccupant }

```

5.10.6 См. также

Этот атрибут определяет имена других объектов справочника, которые могут представлять собой другие аспекты (в определенном смысле) одного и того же реального объекта.

Значением атрибута «см. также» является различительное имя.

```
seeAlso ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF      distinguishedName
  ID              id-at-seeAlso }
```

Глава 3 ПРАВИЛА СРАВНЕНИЯ

6 Определение правил сравнения

Примечание — Определения типов `objectIdentifierMatch` и `distinguishedNameMatch` приведены в ИСО/МЭК 9594-2.

6.1 Правила сравнения строк

В правилах, приведенных в 7.1.1—7.1.11, следующие пробелы рассматриваются как незначащие:

- начальные пробелы (т. е. пробелы, предшествующие первому печатному знаку);
- конечные пробелы (т. е. пробелы, следующие после последнего печатного знака);
- несколько последовательных внутренних пробелов (они считаются равными одному пробелу).

В правилах сравнения, к которым применимо вышеизложенное, строки, подлежащие сравнению, должны сравниваться так, как если бы незначащие пробелы отсутствовали в любой строке.

6.1.1 Сравнение без учета регистра

Это правило сравнивает на идентичность представленную строку со значением атрибута типа `DirectoryString` без учета регистра строки (верхний или нижний) (например сравнивает «Dundee» и «DUNDEE»).

```
caseIgnoreMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      DirectoryString {ub-match}
  ID         id-mr-caseIgnoreMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если строки имеют одинаковую длину и соответствующие знаки без учета регистра идентичны.

В случае, когда сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН.1, сравнение производится как обычно, если в обоих наборах знаков содержатся совпадающие знаки. В противном случае сравнение даст отрицательный результат.

6.1.2 Сравнение упорядочения без учета регистра

Это правило сравнивает последовательность знаков в представленной строке со значением атрибута типа `DirectoryString`, без учета регистра строк (верхний или нижний).

```
caseIgnoreOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      DirectoryString {ub-match}
  ID         id-mr-caseIgnoreOrderingMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если атрибут имеет значение «меньше», или появляется раньше представленного значения, если строки сравниваются, используя нормальный порядок расположения своих синтаксисов после замены букв нижнего регистра в обеих строках на их эквиваленты верхнего регистра.

В случае, когда сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН.1, сравнение производится как обычно, если в обоих наборах знаков содержатся совпадающие знаки. В противном случае сравнение даст отрицательный результат.

6.1.3 Сравнение подстрок без учета регистра

Это правило определяет, является ли представленное значение подстрокой значения атрибута типа `DirectoryString` без учета регистра строк (верхний или нижний).

```
caseIgnoreSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      SubstringAssertion
  ID         id-mr-caseIgnoreSubstringsMatch }
SubstringAssertion ::= SEQUENCE OF CHOICE {
  initial      [0] DirectoryString {ub-match},
  any         [1] DirectoryString {ub-match},
  final       [2] DirectoryString {ub-match} }
```

- самое большое один начальный и один конечный компонент

```
seeAlso ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF      distinguishedName
  ID               id-at-seeAlso }
```

Глава 3 ПРАВИЛА СРАВНЕНИЯ

6 Определение правил сравнения

Примечание — Определения типов `objectIdentifierMatch` и `distinguishedNameMatch` приведены в ИСО/МЭК 9594-2.

6.1 Правила сравнения строк

В правилах, приведенных в 7.1.1—7.1.11, следующие пробелы рассматриваются как незначащие:

- начальные пробелы (т. е. пробелы, предшествующие первому печатному знаку);
- конечные пробелы (т. е. пробелы, следующие после последнего печатного знака);
- несколько последовательных внутренних пробелов (они считаются равными одному пробелу).

В правилах сравнения, к которым применимо вышеизложенное, строки, подлежащие сравнению, должны сравниваться так, как если бы незначащие пробелы отсутствовали в любой строке.

6.1.1 Сравнение без учета регистра

Это правило сравнивает на идентичность представленную строку со значением атрибута типа `DirectoryString` без учета регистра строки (верхний или нижний) (например сравнивает «Dundee» и «DUNDEE»).

```
caseIgnoreMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      DirectoryString {ub-match}
  ID          id-mr-caseIgnoreMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если строки имеют одинаковую длину и соответствующие знаки без учета регистра идентичны.

В случае, когда сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН.1, сравнение производится как обычно, если в обоих наборах знаков содержатся совпадающие знаки. В противном случае сравнение даст отрицательный результат.

6.1.2 Сравнение упорядочения без учета регистра

Это правило сравнивает последовательность знаков в представленной строке со значением атрибута типа `DirectoryString`, без учета регистра строк (верхний или нижний).

```
caseIgnoreOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      DirectoryString {ub-match}
  ID          id-mr-caseIgnoreOrderingMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если атрибут имеет значение «меньше», или появляется раньше представленного значения, если строки сравниваются, используя нормальный порядок расположения своих синтаксисов после замены букв нижнего регистра в обеих строках на их эквиваленты верхнего регистра.

В случае, когда сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН.1, сравнение производится как обычно, если в обоих наборах знаков содержатся совпадающие знаки. В противном случае сравнение даст отрицательный результат.

6.1.3 Сравнение подстрок без учета регистра

Это правило определяет, является ли представленное значение подстрокой значения атрибута типа `DirectoryString` без учета регистра строк (верхний или нижний).

```
caseIgnoreSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      SubstringAssertion
  ID          id-mr-caseIgnoreSubstringsMatch }
SubstringAssertion ::= SEQUENCE OF CHOICE {
  initial      [0] DirectoryString {ub-match},
  any          [1] DirectoryString {ub-match},
  final       [2] DirectoryString {ub-match} }
```

- самое большое один начальный и один конечный компонент

Правило выработывает результат «истинно», если существует такое разделение значения атрибута (на части), при котором:

- определенные подстроки (начальная, любая, конечная) совпадают с различными частями значения в порядке следования строк;
- начальная подстрока (при ее наличии) совпадает с первой частью значения;
- конечная подстрока (при ее наличии) совпадает с последней частью значения;
- любая подстрока (при ее наличии) совпадает с некоторой произвольной частью значения;

В строке должна существовать, по меньшей мере, одна начальная и одна конечная часть. При наличии начальной части она должна быть первым элементом строки. При наличии конечной части она должна быть последним элементом строки. В строке должно быть от нуля до нескольких любых частей.

Для того, чтобы компоненты подстрок совпали с частью значения атрибута, соответствующие знаки должны быть идентичны без учета регистра. Если сравниваемые строки имеют различный синтаксис АСН.1, процесс сравнения происходит как обычно, если соответствующие знаки имеются в обоих наборах знаков. В противном случае совпадение отсутствует.

6.1.4 Сравнение с учетом регистра

Это правило сравнивает на идентичность представленную строку со значением атрибута типа DirectoryString.

```
caseExactMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      DirectoryString {ub-match}
  ID          id-mr-caseExactMatch }
```

Правило идентично правилу «сравнение без учета регистра», за исключением того, что здесь учитывается регистр.

6.1.5 Сравнение упорядочения с учетом регистра

Это правило сравнивает порядок расположения представленной строки со значением атрибута типа DirectoryString.

```
caseExactOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      DirectoryString {ub-match}
  ID          id-mr-caseExactOrderingMatch }
```

Правило аналогично правилу «сравнение упорядочения без учета регистра», за исключением того, что здесь буквы нижнего регистра не заменяются буквами верхнего регистра.

6.1.6 Сравнение подстрок с учетом регистра

Это правило определяет, является ли представленное значение подстрокой значения атрибута типа DirectoryString.

```
caseExactSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      SubstringAssertion
              — — только при выборе PrintableString
  ID          id-mr-caseExactSubstringsMatch }
```

Правило идентично правилу «сравнение подстрок без учета регистра», за исключением того, что здесь учитывается регистр.

6.1.7 Сравнение цифровой строки

Это правило сравнивает представленную цифровую строку со значением атрибута типа NumericString.

```
numericStringMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      Numeric String
  ID          id-mr-numericStringMatch }
```

Правило идентично правилу «сравнение без учета регистра», за исключением того, что здесь при сравнении все пробелы не учитываются (регистр не влияет, поскольку все знаки являются цифрами).

6.1.8 Сравнение упорядочения цифровой строки

Это правило сравнивает порядок расположения представленной строки со значением атрибута типа NumericString.

```
numericStringOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      NumericString
  ID          id-mr-numericStringOrderingMatch }
```

Это правило идентично правилу «сравнение упорядочения без учета регистра», за исключением того, что все пробелы здесь не учитываются (регистр не влияет, поскольку все знаки являются цифрами).

6.1.9 Сравнение подстрок цифровой строки

Это правило определяет, является ли представленное значение подстрокой значения атрибута типа NumericString.

```
numericStringSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      SubstringAssertion
  ID          id-mr-numericStringSubstringsMatch }
```

Правило идентично правилу «сравнение подстрок без учета регистра», за исключением того, что все пробелы здесь не учитываются (регистр не влияет, поскольку все знаки являются цифрами).

6.1.10 Сравнение списка без учета регистра

Это правило сравнивает на идентичность представленную последовательность строк со значением атрибута типа DirectoryString без учета регистра строк (верхний или нижний).

```
caseIgnoreListMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      SEQUENCE OF DirectoryString {ub-match}
  ID          id-mr-caseIgnoreListMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если число строк в каждой последовательности одинаково и соответствующие строки совпадают. Последнее сравнение производится аналогично правилу «сравнение без учета регистра».

6.1.11 Сравнение подстрок списка без учета регистра

Это правило сравнивает представленную подстроку со значением атрибута, которое является последовательностью DirectoryString, но при сравнении регистр (верхний или нижний) не имеет значения.

```
caseIgnoreListSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      SubstringAssertion
  ID          id-mrcaseIgnoreListSubstringsMatch }
```

Представленное значение соответствует хранимому значению только в том случае, если представленное значение соответствует строке, сформированной путем сцепления строк хранимых значений. Сравнение выполняется по правилу «сравнение подстрок без учета регистра», однако ни одна из частей представленного значения атрибута — начальная, любая или конечная — не используется при сравнении подстроки сцепленной строки, охватывающей более одной строки хранимого значения.

6.2 Правила сравнения базового синтаксиса

6.2.1 Сравнение булевого выражения

Это правило сравнивает представленное булево выражение со значением атрибута типа BOOLEAN.

```
booleanMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      BOOLEAN
  ID          id-mr-booleanMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значения одинаковы, т. е. оба либо «истинны», либо «ложны».

6.2.2 Сравнение целого числа

Это правило сравнивает представленное целое значение со значением атрибута типа INTEGER.

```
integerMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      INTEGER
  ID          id-mr-integerMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значения одинаковы.

6.2.3 Сравнение упорядочения целого числа

Это правило сравнивает представленное целое значение со значением атрибута типа INTEGER.

```
integerOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX      INTEGER
  ID          id-mr-integerOrderingMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута меньше представленного значения.

6.2.4 Сравнение строки битов

Это правило сравнивает представленную строку битов со значением атрибута типа BIT STRING.

```
bitStringMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          BIT STRING
  ID              id-mr-bitStringMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута имеет то же количество битов, что и представленное значение, и биты совпадают поразрядно.

6.2.5 Сравнение строки октетов

Это правило сравнивает представленную строку октетов со значением атрибута типа OCTET STRING.

```
octetStringMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          OCTET STRING
  ID              id-mr-octetStringMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если строки имеют одинаковую длину и соответствующие октеты идентичны.

6.2.6 Сравнение упорядочения строки октетов

Это правило сравнивает порядок расположения представленной строки октетов со значением атрибута типа OCTET STRING.

```
octetStringOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          OCTET STRING
  ID              id-mr-octetStringOrderingMatch }
```

Правило сравнивает октетные строки, начиная с первого и до последнего октета, а в пределах октета — с бита старшей значимости до бита младшей значимости. Первое появление отличающихся битов определяет упорядочение строк. Нулевой бит предшествует единичному биту. Если строки идентичны, но содержат различное число октетов, то более короткая строка предшествует более длинной.

6.2.7 Сравнение подстрок строки октетов

Это правило определяет, является ли представленная строка октетов подстрокой значения атрибута типа OCTET STRING.

```
octetStringSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          OctetSubstringAssertion
  ID              id-mr-octetStringSubstringsMatch }
OctetSubstringAssertion: := SEQUENCE OF CHOICE {
  initial          [0] OCTET STRING,
  any              [1] OCTET STRING,
  final           [2] OCTET STRING }
```

— — самое большое один начальный и один конечный компонент

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута содержит последовательность октетов представленной строки, как описано в правиле «сравнение подстрок без учета регистра».

6.2.8 Сравнение телефонного номера

Это правило сравнивает представленное значение со значением атрибута типа PrintableString, которое является телефонным номером.

```
telephoneNumberMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          PrintableString
  ID              id-mr-telephoneNumberMatch }
```

Правило идентично правилу «сравнение без учета регистра», за исключением того, что здесь все пробелы и знаки дефиса при сравнении не учитываются.

6.2.9 Сравнение подстрок телефонного номера

Это правило определяет, является ли представленная подстрока подстрокой значения атрибута типа PrintableString, которое является телефонным номером.

```
telephoneNumberSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          SubstringAssertion
  ID              id-mr-telephoneNumberSubstringsMatch }
```

Правило идентично правилу «сравнение подстрок с учетом регистра», за исключением того, что здесь все пробелы и знаки дефиса при сравнении не учитываются.

6.2.10 Сравнение адреса на уровне представления

Это правило сравнивает на идентичность представленный адрес на уровне представления со значением атрибута типа PresentationAddress.

```
presentationAddressMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          PresentationAddress
  ID              id-mr-presentationAddressMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если отдельные представленные адреса и хранимые адреса на уровне представления одинаковы и представленные *n*-адреса являются поднабором хранимых адресов.

6.2.11 Сравнение уникального набора

Это правило сравнивает представленный уникальный набор имя со значением атрибута типа NameAndOptionalUID.

```
uniqueMemberMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          NameAndOptionalUID
  ID              id-mr-uniqueMember }
```

Правило вырабатывает результат «истинно» только в том случае, если компонент *dn* значения атрибута и представленное значение сравниваются по правилу «сравнение различительного имени» и компонент *uid* отсутствует в значении атрибута или совпадает с соответствующим компонентом представленного значения согласно правилу «сравнение строки битов».

6.2.12 Сравнение протокольной информации

Это правило сравнивает представленное значение ProtocolInformation со значениями того же типа.

```
ProtocolInformationMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          OCTET STRING
  ID              id-mr-protocolInformationMatch }
```

Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем использования компонента *n*-Address.

Правило вырабатывает результат «истинно», если представленное значение и компонент *n*-Address хранимого значения сравниваются по правилу «сравнение строки октетов».

6.3 Правила сравнения времени

6.3.1 Сравнение всемирного координированного времени (ВКВ)

Это правило сравнивает представленное значение со значением атрибута типа UTCTime.

```
uTCTimeMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          UTCTime
  ID              id-mr-uTCTimeMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута представляет то же время, что и представленное значение. Если ВКВ определено без указания секунд, предполагается, что число секунд равно нулю.

6.3.2 Сравнение порядка представления ВКВ

Это правило сравнивает порядок представления времени в представленном значении со значением атрибута типа UTCTime.

```
uTCTimeOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX          UTCTime
  ID              id-mr-uTCTimeOrderingMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута представляет время, предшествующее представленному. Если ВКВ определено без указания секунд, предполагается, что число секунд равно нулю.

6.3.3 Сравнение общего времени

Это правило сравнивает представленное значение со значением атрибута типа GeneralizedTime (согласно 34.3b) или с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824).

```
generalizedTimeMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX   GeneralizedTime
           — — согласно 34.3b) или с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824
  ID       id-mr-generalizedTimeMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута представляет то же время, что и представленное значение. Если время определено без указания минут или секунд, предполагается, что число минут или секунд равно нулю.

6.3.4 Сравнения порядка представления общего времени

Это правило сравнивает порядок представления времени в представленном значении со значением атрибута типа GeneralizedTime (согласно 34.3b) или с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824).

```
generalizedTimeOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX   GeneralizedTime
           — — согласно 34.3b) или с) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824
  ID       id-mr-generalizedTimeOrderingMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение атрибута представляет время, предшествующее представленному. Если время определено без указания минут или секунд, предполагается, что число минут или секунд равно нулю.

6.4 Правила сравнения первого компонента

6.4.1 Сравнение первого целочисленного компонента

Это правило сравнивает представленное целое число со значением атрибута типа SEQUENCE, где первый компонент обязателен и относится к типу INTEGER.

```
integerFirstComponentMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX   INTEGER
  ID       id-mr-integerFirstComponentMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение первого компонента атрибута равно представленному целому числу.

Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем использования значения первого компонента SEQUENCE.

6.4.2 Сравнение первого компонента как идентификатора объекта

Это правило сравнивает представленное значение идентификатора объекта со значением атрибута типа SEQUENCE, где первый компонент обязателен и относится к типу OBJECT IDENTIFIER.

```
objectIdentifierFirstComponentMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX   OBJECT IDENTIFIER
  ID       id-mr-objectIdentifierFirstComponentMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение первого компонента атрибута совпадает с представленным идентификатором объекта согласно правилу objectIdentifierMatch.

Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем использования значения первого компонента SEQUENCE.

6.4.3 Сравнение первого компонента строки справочника

Это правило сравнивает представленное значение DirectoryString со значением атрибута типа SEQUENCE, где первый компонент обязателен и относится к типу DirectoryString.

```
directoryStringFirstComponentMatch MATCHING-RULE ::= {
  SYNTAX   DirectoryString
           {ub-directory-string-first-component-match }
  ID       id-mr-directoryStringFirstComponentMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если значение первого компонента атрибута совпадает с представленным атрибутом DirectoryString по правилу «сравнение без учета регистра».

Значение заявленного синтаксиса образуется из значения синтаксиса атрибута путем использования значения первого компонента SEQUENCE.

6.5 Правила сравнения слов

6.5.1 Сравнение слов

Это правило сравнивает представленную строку, содержащую слова, со значением атрибута типа DirectoryString.

```
wordMatch MATCHING-RULE ::= {  
  SYNTAX          DirectoryString {ub-match}  
  ID              id-mr-wordMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если представленное слово совпадает с каким-либо словом в значении атрибута. Сравнение отдельных слов осуществляется согласно правилу «сравнение без учета регистра». Точное определение термина «слово» является локальным вопросом.

6.5.2 Сравнение ключевого слова

Это правило сравнивает представленную строку с ключевыми словами в значении атрибута типа DirectoryString.

```
keywordMatch MATCHING-RULE ::= {  
  SYNTAX          DirectoryString {ub-match}  
  ID              id-mr-keywordMatch }
```

Правило вырабатывает результат «истинно», если представленное значение совпадает с каким-либо ключевым словом в значении атрибута. Идентификация ключевых слов в значении атрибута и точность сравнения являются локальными вопросами.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ВЫБРАННЫЕ ТИПЫ АТТРИБУТОВ В АСН.1

В данном приложении приведены определения всех типов и значений АСН.1, содержащихся в настоящем стандарте, в виде модуля АСН.1 «SelectedAttributeTypes».

```
SelectedAttributeTypes {joint-iso-ccitt ds (5) module(1)
                        selectedAttributeTypes(5) 2}

DEFINITIONS ::=
BEGIN
-- EXPORTS ALL --
-- Определенные в этом модуле типы и значения экспортируются для использования в других модулях АСН.1,
-- содержащихся в спецификациях справочника, и в других прикладных программах, которые, в свою оче-
-- редь, будут использовать их для доступа к услугам справочника. Другие прикладные программы могут
-- использовать эти типы и значения для своих собственных целей, но это не должно препятствовать расши-
-- рениям и модификациям, необходимым при обслуживании или усовершенствовании услуг справочника.
IMPORTS
informationFramework, upperBounds, id-at, id-mr
FROM UsefulDefinitions          {joint-iso-ccitt ds(5) module(1)
usefulDefinitions(0) }
ATTRIBUTE, MATCHING-RULE, AttributeType, OBJECT-CLASS, DistinguishedName,
objectIdentifierMatch, distinguishedNameMatch
FROM InformationFramework informationFramework
G3FacsimileNonBasicParameters, TeletexNonBasicParameters
FROM MTSAbstractService {joint-iso-ccitt mhs-motis(6) mts(3)
modules(0) mts-abstract-service(1)}
ub-answerback, ub-name, ub-surname, ub-serial-number,
ub-locality-name, ub-state-name, ub-street-address,
ub-organization-name, ub-organizational-unit-name, ub-title,
ub-description, ub-business-category, ub-postal-line,
ub-postal-string, ub-postal-code, ub-post-office-box,
ub-physical-office-name, ub-telex-number, ub-country-code,
ub-teletex-terminal-id, ub-telephone-number, ub-x121-address,
ub-international-isdn-number, ub-destination-indicator,
ub-user-password, ub-match, ub-knowledge-information, ub-name,
ub-directory-string-first-component-match
FROM UpperBounds upperBounds;
-- Типы строк справочника --
DirectoryString { INTEGER: maxSize } ::= CHOICE {
teletexString          TeletexString (SIZE (1 .. maxSize)),
printableString        PrintableString (SIZE (1 .. maxSize)),
universalString        UniversalString (SIZE (1 .. maxSize)) }
-- Типы атрибутов --
knowledgeInformation ATTRIBUTE          ::= {
WITH SYNTAX                    DirectoryString
                                {ub-knowledge-information}
EQUALITY MATCHING RULE          caseIgnoreMatch
ID                               id-at-knowledgeInformation }
name ATTRIBUTE                   ::= {
WITH SYNTAX                    DirectoryString {ub-name}
EQUALITY MATCHING RULE          caseIgnoreMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE        caseIgnoreSubstringsMatch
ID                               id-at-name }
commonName ATTRIBUTE             ::= {
SUBTYPE OF                      name
WITH SYNTAX                    DirectoryString {ub-common-name}
ID                               id-at-commonName }
surname ATTRIBUTE                ::= {
SUBTYPE OF                      name
```

WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-name}
ID		id-at-surname }
givenName ATTRIBUTE		::= {
SUBTYPE OF		name
WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-name}
ID		id-at-givenName }
initials ATTRIBUTE		::= {
SUBTYPE OF		name
WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-name}
ID		id-at-initials }
generationQualifier ATTRIBUTE		::= {
SUBTYPE OF		name
WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-name}
ID		id-at-generationQualifier }
uniqueIdentifier ATTRIBUTE		::= {
WITH SYNTAX		UniqueIdentifier
EQUALITY MATCHING RULE		bitStringMatch
ID		id-at-uniqueIdentifier }
UniqueIdentifier	::=	BIT STRING
dnQualifier ATTRIBUTE	::=	{
WITH SYNTAX		PrintableString
EQUALITY MATCHING RULE		caseIgnoreMatch
ORDERING MATCHING RULE		caseIgnoreOrdering Match
SUBSTRINGS MATCHING RULE		caseIgnoreSubstringsMatch
ID		id-atMnQualifier }
serialNumber ATTRIBUTE	::=	{
WITH SYNTAX		PrintableString (SIZE
		(1 ... ub-serialNumber))
		caseIgnoreMatch
		caseIgnoreSubstringsMatch
ID		id-at-serialNumber }
countryName ATTRIBUTE	::=	{
SUBTYPE OF		name
WITH SYNTAX		PrintableString (SIZE (2))
		- - только коды IS 3166
		TRUE
ID		id-at-countryName }
localityName ATTRIBUTE	::=	{
SUBTYPE OF		name
WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-locality-name}
ID		id-at-localityName }
collectiveLocalityName ATTRIBUTE		::= {
SUBTYPE OF	localityName	
COLLECTIVE	TRUE	
ID	id-at-collectiveLocalityName }	
stateOrProvinceName ATTRIBUTE	::=	{
SUBTYPE OF		name
WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-state-name}
ID		id-at-stateOrProvinceName }
collectiveStateOrProvinceName ATTRIBUTE		::= {
SUBTYPE OF		stateOrProvinceName
COLLECTIVE	TRUE	
ID	id-at-collectiveStateOrProvinceName }	
streetAddress ATTRIBUTE		::= {
WITH SYNTAX		DirectoryString {ub-street-address}
EQUALITY MATCHING RULE		caseIgnoreMatch
SUBSTRINGS MATCHING RULE		caseIgnoreSubstringsMatch
ID		id-at-streetAddress }
collectiveStreetAddress ATTRIBUTE		::= {
SUBTYPE OF		streetAddress
COLLECTIVE	TRUE	
ID	id-at-collectiveStreetAddress }	

houseIdentifier ATTRIBUTE WITH SYNTAX EQUALITY MATCHING RULE SUBSTRINGS MATCHING RULE ID	::= { DirectoryString {ub-name} caseIgnoreMatch caseIgnoreSubstringsMatch id-at-houseIdentifier }
organizationName ATTRIBUTE SUBTYPE OF WITH SYNTAX ID	::= { name DirectoryString {ub-organization-name} id-at-organizationName }
collectiveOrganizationName ATTRIBUTE SUBTYPE OF COLLECTIVE ID	::= { organizationName TRUE id-at-collectiveOrganizationName }
organizationalUnitName ATTRIBUTE SUBTYPE OF WITH SYNTAX ID	::= { name DirectoryString {uborganizational-unit-name} id-at-organizationalUnitName }
collectiveOrganizationalUnitName ATTRIBUTE SUBTYPE OF COLLECTIVE ID	::= { organizationalUnitName TRUE id-at-collectiveOrganizationalUnitName }
title ATTRIBUTE SUBTYPE OF WITH SYNTAX ID	::= { name DirectoryString {ub-title} id-at-title }
description ATTRIBUTE WITH SYNTAX EQUALITY MATCHING RULE SUBSTRINGS MATCHING RULE ID	::= { DirectoryString {ub-description} caseIgnoreMatch caseIgnoreSubstringsMatch id-atMescription }
searchGuide ATTRIBUTE WITH SYNTAX ID	::= { Guide id-at-searchGuide }
Guide ::= SET { objectClass [0] criteria [1]	OBJECT-CLASS.&id OPTIONAL, Criteria }
Criteria ::= CHOICE { type [0] and [1] or [2] not [3]	Criterialtem, SET OF Criteria, SET OF Criteria, Criteria }
Criterialtem ::= CHOICE { equality [0] substrings [1] greaterOrEqual [2] lessOrEqual [3] approximateMatch [4]	AttributeType, AttributeType, AttributeType, AttributeType, AttributeType }
enhancedSearchGuide ATTRIBUTE WITH SYNTAX ID	::= { EnhancedGuide id-at-enhancedSearchGuide }
EnhancedGuide ::= SEQUENCE { objectClass [0] OBJECT-CLASS.&id, criteria [1] Criteria, subset [2] INTEGER { baseObject (0), oneLevel (1), wholeSubtree (2) } DEFAULT oneLevel }	
businessCategory ATTRIBUTE WITH SYNTAX EQUALITY MATCHING RULE SUBSTRINGS MATCHING RULE ID	::= { DirectoryString {ub-business-category} caseIgnoreMatch caseIgnoreSubstringsMatch id-at-businessCategory }

```

postalAddress ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX PostalAddress
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreListMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreListSubstringsMatch
  ID id-at-postalAddress }
PostalAddress ::= SEQUENCE SIZE (1 .. ub-postal-line)
  OF DirectoryString {ub-postal-string}
collectivePostalAddress ATTRIBUTE ::= {
  SUPTYPE OF postalAddress
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectivePostalAddress }
postalCode ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-postal-code}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-postalCode }
collectivePostalCode ATTRIBUTE ::= {
  COLLECTIVE postalCode
  SUBTYPE OF TRUE
  ID id-at-collectivePostalCode }
postOfficeBox ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-post-office-box}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-postOfficeBox }
collectivePostOfficeBox ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF postOfficeBox
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectivePostOfficeBox }
physicalDeliveryOfficeName ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX DirectoryString {ub-physical-office-name}
  EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
  SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
  ID id-at-physicalDeliveryOfficeName }
collectivePhysicalDeliveryOfficeName ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF physicalDeliveryOfficeName
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectivePhysicalDeliveryOfficeName }
telephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX PrintableString
  EQUALITY MATCHING RULE (SIZE (1 .. ub-telephone-number))
  SUBSTRINGS MATCHING RULE telephoneNumberMatch
  ID id-at-telephoneNumber }
collectiveTelephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF telephoneNumber
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectiveTelephoneNumber }
telexNumber ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX TelexNumber
  ID id-at-telexNumber }
TelexNumber ::= SEQUENCE {
  telexNumber PrintableString (SIZE (1 .. ub-telex-number)),
  countryCode PrintableString (SIZE (1 .. ub-country-code)),
  answerback PrintableString (SIZE (1 .. ub-answerback))}
collectiveTelexNumber ATTRIBUTE ::= {
  SUBTYPE OF telex Number
  COLLECTIVE TRUE
  ID id-at-collectiveTelexNumber }
teletexTerminalIdentifier ATTRIBUTE ::= {
  WITH SYNTAX Teletex TerminalIdentifier
  ID id-at-teletex TerminalIdentifier }

```

```

TeletexTerminalIdentifier ::= SEQUENCE {
    teletexTerminal PrintableString (SIZE (1..ub-teletex-terminal-id)),
    parameters TeletexNonBasicParameters OPTIONAL }
collectiveTeletexTerminalIdentifier ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF teletex TerminalIdentifier
    COLLECTIVE TRUE
    ID id-at-collectiveTeletex TerminalIdentifier }
facsimileTelephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX FacsimileTelephoneNumber
    ID id-at-facsimileTelephoneNumber }
FacsimileTelephoneNumber ::= SEQUENCE {
    telephoneNumber PrintableString (SIZE (1..ub-telephone-number)),
    parameters G3FacsimileNonBasicParameters OPTIONAL }
collectiveFacsimileTelephoneNumber ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF facsimile TelephoneNumber
    COLLECTIVE TRUE
    ID id-at-collectiveFacsimileTelephoneNumber }
x121Address ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX
        NumericString
        (SIZE (1..ub-x121-address))
    EQUALITY MATCHING RULE numericStringMatch
    SUBSTRINGS MATCHING RULE numericStringSubstringsMatch
    ID id-at-x121Address }
internationalISDNNumber ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX
        NumericString
        (SIZE (1..ub-international-isdn-number))
    EQUALITY MATCHING RULE numericStringMatch
    SUBSTRINGS MATCHING RULE numericStringSubstringsMatch
    ID id-at-internationalISDNNumber }
collectiveInternationalISDNNumber ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF internationalISDNNumber
    COLLECTIVE TRUE
    ID id-at-collectiveInternationalISDNNumber }
registeredAddress ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF postalAddress
    WITH SYNTAX PostalAddress
    ID id-at-registeredAddress }
destinationIndicator ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX
        PrintableString
        (SIZE (1..ub-destination-indicator))
        - - только знаки алфавита
    EQUALITY MATCHING RULE caseIgnoreMatch
    SUBSTRINGS MATCHING RULE caseIgnoreSubstringsMatch
    ID id-at-destinationIndicator }
preferredDeliveryMethod ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX SEQUENCE OF INTEGER {
        any-delivery-method (0),
        mhs-delivery (1),
        physical-delivery (2),
        telex-delivery (3),
        teletex-delivery (4),
        g3-facsimile-delivery (5),
        g4-facsimile-delivery (6),
        ia5-terminal-delivery (7),
        videotex-delivery (8),
        telephone-delivery (9) }
    SINGLE VALUE TRUE
    ID id-at-preferredDeliveryMethod }
presentationAddress ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX PresentationAddress
    EQUALITY MATCHING RULE presentationAddressMatch
    SINGLE VALUE TRUE
    ID id-at-presentationAddress }

```

```

PresentationAddress ::= SEQUENCE {
    pSelector          [0] OCTET STRING OPTIONAL,
    sSelector          [1] OCTET STRING OPTIONAL,
    tSelector          [2] OCTET STRING OPTIONAL,
    nAddresses         [3] SET SIZE (1..MAX) OF OCTET STRING}
supportedApplicationContext ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX          OBJECT IDENTIFIER
    EQUALITY MATCHING RULE objectIdentifierMatch
    ID                   id-at-supportedApplicationContext }
protocolInformation ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX          ProtocolInformation
    EQUALITY MATCHING RULE protocolInformationMatch
    ID                   id-at-protocolInformation }
ProtocolInformation ::= SEQUENCE {
    nAddress             OCTET STRING,
    profiles             SET OF OBJECT IDENTIFIER }
distinguishedName ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX          DistinguishedName
    EQUALITY MATCHING RULE distinguishedNameMatch
    ID                   id-at-distinguishedName }
member ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF           distinguishedName
    ID                   id-at-member }
uniqueMember ATTRIBUTE ::= {
    WITH SYNTAX          NameAndOptionalUID
    EQUALITY MATCHING RULE uniqueMemberMatch
    ID                   id-at-uniqueMember }
NameAndOptionalUID ::= SEQUENCE {
    ch                   DistinguishedName,
    uid                  UniqueIdentifier OPTIONAL }
owner ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF           distinguishedName
    ID                   id-at-owner }
roleOccupant ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF           distinguishedName
    ID                   id-at-roleOccupant }
seeAlso ATTRIBUTE ::= {
    SUBTYPE OF           distinguishedName
    ID                   id-at-seeAlso }
-- Правила сравнения --
caseIgnoreMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString {ub-match}
    ID              id-mr-caseIgnoreMatch }
caseIgnoreOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString {ub-match}
    ID              id-mr-caseIgnoreOrderingMatch }
caseIgnoreSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          SubstringAssertion
    ID              id-mr-caseIgnoreSubstringsMatch }
SubstringAssertion ::= SEQUENCE OF CHOICE {
    initial          [0] DirectoryString {ub-match},
    any              [1] DirectoryString {ub-match},
    final            [2] DirectoryString {ub-match} }
-- самое большее один начальный и один конечный компонент
caseExactMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString {ub-match}
    ID              id-mr-caseExactMatch }
caseExactOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString {ub-match}
    ID              id-mr-caseExactOrderingMatch }

```

```

caseExactSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX SubstringAssertion — выбирает только PrintableString
    ID      id-mr-caseExactSubstringsMatch }
numericStringMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      NumericString
    ID          id-mr-numericStringMatch }
numericStringOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      NumericString
    ID          id-mr-numericStringOrderingMatch }
numericStringSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      SubstringAssertion
    ID          id-mr-numericStringSubstringsMatch }
caseIgnoreListMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      SEQUENCE OF DirectoryString {ub-match}
    ID          id-mr-caseIgnoreListMatch }
caseIgnoreListSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      SubstringAssertion
    ID          id-mr-caseIgnoreListSubstringsMatch }
booleanMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      BOOLEAN
    ID          id-mr-booleanMatch }
integerMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      INTEGER
    ID          id-mr-integerMatch }
integerOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      INTEGER
    ID          id-mr-integerOrderingMatch }
bitStringMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      BIT STRING
    ID          id-mr-bitStringMatch }
octetStringMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      OCTET STRING
    ID          id-mr-octetStringMatch }
octetStringOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      OCTET STRING
    ID          id-mr-octetStringOrderingMatch }
octetStringSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      OctetSubstringAssertion
    ID          id-mr-octetStringSubstringsMatch }
OctetSubstringAssertion ::= SEQUENCE OF CHOICE {
    initial      [0] OCTET STRING,
    any          [1] OCTET STRING,
    final       [2] OCTET STRING }
-- самое большее один начальный и один конечный компонент
telephoneNumberMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      PrintableString
    ID          id-mr-telephoneNumberMatch }
telephoneNumberSubstringsMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      SubstringAssertion
    ID          id-mr-telephoneNumberSubstringsMatch }
presentationAddressMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      PresentationAddress
    ID          id-mr-presentationAddressMatch }
uniqueMemberMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX      NameAndOptionalUID
    ID          id-mr-uniqueMember }

```



```

protocolInformationMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          OCTET STRING,
    ID              id-mr-protocolInformationMatch }
uTCTimeMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          UTCTime
    ID              id-mr-u TCTimeMatch }
uTCTimeOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          UTCTime
    ID              id-mr-u TCTimeOrderingMatch }
generalizedTimeMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          GeneralizedTime
    - - согласно 34.3b) или c) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824
    ID              id-mr-generalizedTimeMatch }
generalizedTimeOrderingMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          GeneralizedTime
    - - согласно 34.3b) или c) ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824
    ID              id-mr-generalizedTimeOrderingMatch }
integerFirstComponentMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          INTEGER
    ID              id-mr-integerFirstComponentMatch }
objectIdentifierFirstComponentMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          OBJECT IDENTIFIER
    ID              id-mr-objectIdentifierFirstComponentMatch }
directoryStringFirstComponentMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString
                    {ubdirectory-string-first-component-match}
    ID              id-mr-directoryStringFirstComponentMatch }
wordMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString {ub-match}
    ID              id-mr-wordMatch }
keywordMatch MATCHING-RULE ::= {
    SYNTAX          DirectoryString {ub-match}
    ID              id-mr-keywordMatch }
- - Присвоения объектных идентификаторов - -
- - Идентификаторы объектов, присвоенные в других модулях, показаны в комментариях
- - Атрибуты - -
- - id-at-objectClass          OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 0}
- - id-at-aliasedEntryName    OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 1}
id-at-knowledgeInformation    OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 2}
id-at-commonName              OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 3}
id-at-surname                  OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 4}
id-at-serialNumber            OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 5}
id-at-countryName             OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 6}
id-at-localityName            OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at g}
id-at-collectiveLocalityName  OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 7 1}
id-at-stateOrProvinceName     OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 8}
id-at-collectiveStateOrProvinceName OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 8 1}
id-at-streetAddress           OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 9}
id-at-collectiveStreetAddress  OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 9 1}
id-at-organizationName        OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 10}
id-at-collectiveOrganizationName OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 10 1}
id-at-organizationalUnitName  OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 11}
id-at-collectiveOrganizationalUnitName OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 11 1}
id-at-title                    OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 12}
id-at-description              OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 13}
id-at-searchGuide              OBJECT IDENTIFIER ::= {id-at 14}

```

id-at-businessCategory	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 15}
id-at-postalAddress	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 16}
id-at-collectivePostalAddress	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 16 1}
id-at-postalCode	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 17}
id-at-collectivePostalCode	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 17 1}
id-at-postOfficeBox	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 18}
id-at-collectivePostOfficeBox	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 18 1}
id-at-physicalDeliveryOfficeName	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 19}
id-at-collectivePhysicalDeliveryOfficeName	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 19 1}
id-at-telephoneNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 20}
id-at-collectiveTelephoneNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 20 1}
id-at-telexNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 21}
id-at-collective Telex Number	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 21 1}
id-at-teletex TerminalIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 22}
id-at-collective Teletex TerminalIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 22 1}
id-at-facsimile TelephoneNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 23}
id-at-collectiveFacsimileTelephoneNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 23 1}
id-at-x121Address	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 24}
id-at-internationalISDNNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 25}
id-at-collectiveInternationalISDNNumber	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 25 1}
id-at-registeredAddress	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 26}
id-at-destinationIndicator	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 27}
id-at-preferredDeliveryMethod	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 28}
id-at-presentationAddress	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 29}
id-at-supportedApplicationContext	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 30}
id-at-member	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 31}
id-at-owner	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 32}
id-at-roleOccupant	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 33}
id-at-seeAlso	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 34}
- id-at-userPassword	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 35}
- id-at-userCertificate	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 36}
- id-at-cACertificate	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 37}
- id-at-authorityRevocationList	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 38}
- id-at-certificateRevocationList	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 39}
- id-at-crossCertificatePair	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 40}
id-at-name	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 41}
id-at-givenName	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 42}
id-at-initials	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 43}
id-at-generationQualifier	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 44}
id-at-uniqueIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 45}
id-at-dnQualifier	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 46}
id-at-enhanced SearchGuide	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 47}
id-at-protocolInformation	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 48}
id-at-distinguishedName	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 49}
id-at-uniqueMember	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 50}
id-at-houseIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-at 51}
- - Правила сравнения - -			
id-mr-objectIdentifierMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 0}
id-mr-distinguishedNameMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 1}
id-mr-caseIgnoreMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 2}
id-mr-caseIgnoreOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 3}
id-mr-caseIgnoreSubstringsMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 4}
id-mr-caseExactMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 5}
id-mr-caseExactOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 6}
id-mr-caseExactSubstringsMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 7}
id-mr-numericStringMatch	OBJECT IDENTIFIER	:: =	{id-mr 8}

id-mr-numericStringOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 9}
id-mr-numericStringSubstringsMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 10}
id-mr-caseIgnoreListMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 11}
id-mr-caseIgnoreListSubstringsMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 12}
id-mr-booleanMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 13}
id-mr-integerMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 14}
id-mr-integerOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 15}
id-mr-bitStringMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 16}
id-mr-octetStringMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 17}
id-mr-octetStringOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 18}
id-mr-octetStringSubstringsMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 19}
id-mr-telephoneNumberMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 20}
id-mr-telephoneNumberSubstringsMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 21}
id-mr-presentationAddressMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 22}
id-mr-uniqueMemberMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 23}
id-mr-protocolInformationMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 24}
id-mr-u TCTimeMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 25}
id-mr-u TCTimeOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 26}
id-mr-generalizedTimeMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 27}
id-mr-generalizedTimeOrderingMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 28}
id-mr-integerFirstComponentMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 29}
id-mr-objectIdentifierFirstComponentMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 30}
id-mr-directoryStringFirstComponentMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 31}
id-mr-wordMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 32}
id-mr-keywordMatch	OBJECT IDENTIFIER ::=	{id-mr 33}

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АТТРИБУТОВ

В данном приложении приведен сводный перечень выбранных типов атрибутов, используемых или определенных в настоящем стандарте, и представлены их иерархические взаимоотношения. Атрибуты, коллективно использующие общий синтаксис ASN.1, показаны как ориентируемые на этот синтаксис, а атрибуты, которые являются подтипами других атрибутов, показаны как ориентируемые на их подтипы. Собранные атрибуты, которые являются подтипами относительно несобранных атрибутов, не показаны, но такие атрибуты отмечены звездочкой (*). Синтаксис не показан для атрибутов, имена которых одинаковы с именами синтаксиса.

DirectoryString (Строка справочника)

Name (Имя)

CommonName (Общее имя)

Surname (Фамилия)

GivenName (Приобретенное имя)

Initials (Инициалы)

GenerationQualifier (Определитель поколения)

CountryName (Имя страны)

LocalityName (Имя местоположения)*

StateOrProvinceName (Имя города или провинции)*

OrganizationName (Имя организации)*

OrganizationalUnitName (Имя подразделения организации)*

Title

StreetAddress (Адрес улицы)*

HouseIdentifier (Идентификатор дома)

Description (Описание)

BusinessCategory (Деловая категория)

PostalCode (Почтовый код)*

PostOfficeBox (Почтовый абонентский ящик)*

PhysicalDeliveryOfficeName (Имя учреждения физической доставки)*

KnowledgeInformation (Информация знаний)

PrintableString (Распечатываемая строка)

SerialNumber (Серийный номер)

DNQualifier (Определитель РИ)

DestinationIndicator (Указатель получателя)

TelephoneNumber (Телефонный номер)*

NumericString (Цифровая строка)

X121Address (Адрес X.121)*

InternationalISDNNumber (Международный номер ЦСИС)*

ObjectIdentifier (Идентификатор объекта)

SupportedApplicationContext (Обеспечиваемый прикладной контекст)

Bit String (Строка битов)

UniqueIdentifier (Уникальный идентификатор)

NameAndOptionalUID (Имя и факультативный уникальный идентификатор)

UniqueMember (Уникальный набор)

DistinguishedName (Различительное имя)

Member (Набор)

Owner (Владелец)

RoleOccupant (Выполняемая роль)

SeeAlso (См. также)

SearchGuide (Руководство к поиску)

EnhancedSearchGuide (Руководство к углубленному поиску)

PostalAddress (Почтовый адрес)*

RegisteredAddress (Зарегистрированный адрес)

TelexNumber (Номер телекса)*

TeletexTerminalIdentifier (Идентификатор телетексного терминала)*

FacsimileTelephoneNumber (Факсимильный телефонный номер)*

PreferredDeliveryMethod (Предпочтительный метод доставки)

PresentationAddress (Адрес на уровне представления)

ProtocolInformation (Протокольная информация)

ПРИЛОЖЕНИЕ С
(справочное)

ВЕРХНИЕ ГРАНИЦЫ

Данное приложение включает все предложенные ограничения сверх используемых значений в спецификациях справочника, в форме модуля АСН.1 «UpperBounds».

```
UpperBounds {joint-iso-ccitt ds (5) module(1) upperBounds(10) 2}
```

```
DEFINITIONS ::=
```

```
BEGIN
```

```
- EXPORTS ALL -
```

-- Определенные в этом модуле типы и значения экспортируются для использования в других модулях АСН.1, содержащихся в спецификациях справочника, и в других прикладных программах, которые, в свою очередь, будут использовать их для доступа к услугам справочника. Другие прикладные программы могут использовать эти типы и значения для своих собственных целей, но это не должно препятствовать расширениям и модификациям, необходимым при обслуживании или усовершенствовании услуг справочника.

```
ub-answerback                INTEGER      ::= 8
ub-business-category         INTEGER      ::= 128
ub-common-name               INTEGER      ::= 64
ub-country-code              INTEGER      ::= 4
ub-description                INTEGER      ::= 1024
ub-destination-indicator     INTEGER      ::= 128
ub-directory-string-first-component-match INTEGER      ::= 32768
ub-international-isdn-number INTEGER      ::= 16
ub-knowledge-information     INTEGER      ::= 32768
ub-locality-name             INTEGER      ::= 128
ub-match                     INTEGER      ::= 128
ub-name                      INTEGER      ::= 64
ub-name                      INTEGER      ::= 32768
ub-organization-name        INTEGER      ::= 64
ub-organizational-unit-name  INTEGER      ::= 64
ub-physical-office-name     INTEGER      ::= 128
ub-post-office-box           INTEGER      ::= 40
ub-postal-code               INTEGER      ::= 40
ub-postal-line               INTEGER      ::= 6
ub-postal-string             INTEGER      ::= 30
ub-schema                    INTEGER      ::= 1024
ub-serial-number             INTEGER      ::= 64
ub-state-name                INTEGER      ::= 128
ub-street-address            INTEGER      ::= 128
ub-tag                       INTEGER      ::= 64
ub-telephone-number          INTEGER      ::= 32
ub-teletex-terminal-id      INTEGER      ::= 1024
ub-telex-number              INTEGER      ::= 14
ub-title                     INTEGER      ::= 64
ub-user-password             INTEGER      ::= 128
ub-x121-address              INTEGER      ::= 15
```

```
END
```

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АТТРИБУТОВ И ПРАВИЛ СРАВНЕНИЙ

В данном приложении в алфавитном порядке перечислены все атрибуты и правила сравнения, определенные в настоящем стандарте, с указанием ссылок на пункты, в которых они определяются.

Сравнение строки битов	6.2.4
Имя организации	5.4.1
Сравнение булевого выражения	6.2.1
Владелец	5.10.4
Деловая категория	5.5.4
Имя отделения физической доставки	5.6
Сравнение с учетом регистра	6.1.4
Почтовый абонентский ящик	5.6.3
Сравнение упорядочения с учетом регистра	6.1.5
Почтовый адрес	5.6.1
Сравнение подстрок с учетом регистра	6.1.6
Почтовый код	5.6.2
Сравнение списка без учета регистра	6.1.10
Предпочтительный метод доставки	5.8.1
Сравнение подстрок списка без учета регистра	6.1.11
Адрес на уровне представления	5.9.1
Сравнение без учета регистра	6.1.1
Сравнение адреса на уровне представления	6.2.10
Сравнение упорядочения без учета регистра	6.1.2
Протокольная информация	5.9.3
Сравнение подстрок без учета регистра	6.1.3
Номер телекса	5.7.2
Сравнение целого числа	6.2.2
Название	5.4.3
Сравнение упорядочения целого числа	6.2.3
Уникальный идентификатор	5.2.7
Международный номер ЦСИС	5.7.6
Уникальный набор	5.10.3
Сравнение ключевого слова	6.5.2
Сравнение булевого выражения	6.2.1
Информация знаний	5.1.1
Сравнение ВКВ	6.3.1
Имя местоположения	5.3.2
Сравнение порядка представления ВКВ	6.3.2
Набор	5.10.2
Сравнение слов	6.5.1
Имя	5.2.1
Адрес X.121	5.7.5
Сравнение цифровой строки	6.1.7
Сравнение упорядочения цифровой строки	6.1.8
Сравнение подстрок цифровой строки	6.1.9
Сравнение первого компонента как идентификатора объекта	6.4.2
Сравнение строки октетов	6.2.5
Сравнение упорядочения строки октетов	6.2.6
Сравнение подстрок строки октетов	6.2.7
Имя подразделения организации	5.4.2
Сравнение протокольной информации	6.2.12
Общее имя	5.2.2
Регистрируемый адрес	5.7.7
Имя страны	5.3.1
Выполняемая роль	5.10.5
Описание	5.5.1
Руководство к поиску	5.5.2

Указатель получателя	5.7.8
См. также	5.10.6
Сравнение первого компонента строки справочника	6.4.3
Серийный номер	5.2.9
Различительное имя	5.10.1
Имя города или провинции	5.3.3
Определитель РИ	5.2.8
Адрес улицы	5.3.4
Руководство к углубленному поиску	5.5.3
Обеспечиваемый прикладной контекст	5.9.2
Факсимильный телефонный номер	5.7.4
Фамилия	5.2.3
Определитель поколения	5.2.6
Телефонный номер	5.7.1
Приобретенное имя	5.2.4
Сравнение телефонного номера	6.2.8
Идентификатор дома	5.3.5
Сравнение подстрок телефонного номера	6.2.9
Инициалы	5.2.5
Идентификатор телетексного терминала	5.7.3
Сравнение первого целочисленного компонента	6.4.1

УДК 681.324:006.354

ОКС 35.100.70

П85

ОКСТУ 4002

Ключевые слова: обработка данных, обмен информацией, взаимосвязь сетей, взаимосвязь открытых систем, справочники

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *С. И. Фирсова*
Компьютерная верстка *З. И. Мартыновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 26.05.98. Подписано в печать 07.07.98. Усл. печ. л. 4,18. Уч.-изд. л. 4,10.
Тираж 224 экз. С 823. Зак. 1121.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138